

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO – FITAS SÃO PAULO

### FITA ADESIVA PERSONALIZADA – USO INDUSTRIAL

#### **Composição:**

Filme: Filme de polipropileno tratado (BOPP) com 0,025 mm de espessura

Adesivo: Adesivo acrílico a base de água atóxico (PSA) com 20 gramas de adesivo por M<sup>2</sup>

Tubete: Papel kraft natural

#### **Aplicações:**

Fechamento de embalagens em máquinas automáticas, emenda de pacotes, proteção de embalagens.

#### **Descrição Técnica:**

Adesão a placa de aço (gf/cm)	185
Tack Inicial (cm)	9,5
Resistência a tração (kgf/cm)	4,5
Alongamento à Ruptura (%)	118,0
Espessura Total (mm)	0,045

#### **Personalização:**

Substrato: Cristal

Impressão: Em até 02 cores.

#### **Acondicionamento:**

Em caixas de papelão embaladas em filme plástico encolhível.

#### **Armazenamento:**

Em local seco e arejado, protegido do calor.

#### **Validade:**

05 anos após a data de fabricação.

#### **Observação:**

Para uma melhor aplicação é necessário pressionar o adesivo após a aplicação.

**Imagens:**



Fundo Cristal e Impressão  
em 02 cores



Fundo Marrom e Impressão  
em 01 cor



Fundo Branco e Impressão  
em 01 cor



Fundo Amarelo e Impressão  
em 02 cores



Fundo Laranja e Impressão  
em 01 cor



Fundo Vermelho e Impressão  
em 01 cor